



# Opto-Sensor Einweglichtschränke (Sender) S186EQDP



- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Betriebsspannung: 10...30 VDC

## Anschlussbild




## Funktionsprinzip

Einweglichtschranken bestehen aus einem Sender und einem Empfänger. Sie werden so installiert, dass das Licht vom Sender genau auf den Empfänger trifft. Unterbricht oder schwächt ein Objekt den Lichtstrahl, wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Überall dort, wo lichtundurchlässige Objekte erfasst werden sollen, sind Einweglichtschranken die verlässlichsten optoelektronischen Sensoren. Der hohe Kontrast zwischen Hell- und Dunkelzustand und die sehr hohen Funktionsreserven, die für diese Betriebsart typisch sind, erlauben einen Betrieb über große Distanzen hinweg und unter schwierigen Bedingungen.

## Reichweitenkurve





Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite



|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>      | S186EQDP                                 |
| Ident-Nr.                    | 3044019                                  |
| <b>Funktion</b>              | Einwegschranke                           |
| Lichtart                     | IR                                       |
| Wellenlänge                  | 950 nm                                   |
| Reichweite                   | 0...20000 mm                             |
| Umgebungstemperatur          | -40...+70 °C                             |
| <b>Betriebsspannung</b>      | 10...30 VDC                              |
| Restwelligkeit               | < 10 % U <sub>ss</sub>                   |
| Bereitschaftsverzug          | ≤ 100 ms                                 |
| <b>Zulassungen</b>           | CE, UL, CSA                              |
| <b>Bauform</b>               | Gewinderohr, S18                         |
| Abmessungen                  | 78,7 mm                                  |
| Gehäusedurchmesser           | Ø 18 mm                                  |
| Gehäusewerkstoff             | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Linse                        | Kunststoff, Polycarbonat                 |
| Elektrischer Anschluss       | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, PVC   |
| Leitungslänge                | 0,15 m                                   |
| Aderzahl                     | 4                                        |
| Schutzart                    | IP67 / IP69K                             |
| <b>Besondere Merkmale</b>    | Wash down                                |
| Betriebsspannungsanzeige     | LED, grün                                |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED                                      |

**Opto-Sensor**  
**Einweglichtschränke (Sender)**  
**S186EQDP**

**Zubehör**

| Typ         | Ident-Nr. |                                                                           | Maßbild                                                                               |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB18A      | 3033200   | Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |    |
| SMB18AFAM10 | 3012558   | Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5   |    |
| SMB3018SC   | 3053952   | Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde                              |  |
| SMBAMS18P   | 3073134   | Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 18mm Gewinde                   |  |