


Bildverarbeitung


Ringleuchte

LEDIRV70XD5-PM



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Infrarot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Einstellung der Lichtintensität mittels Potentiometer

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDIRV70XD5-PM
Ident-Nr.	3097365
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	76.2 x 76.2 x 63 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Leitungslänge	0.3 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 350 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	IR
Wellenlänge	850...940 nm
Dimmbar	Potentiometer