



LED-Anzeige Kennleuchte K50LGXRPQP



- 2 LED Farben
- Grün
- Rot
- Aus gleichzeitiger Belegung beider Eingänge resultiert die Farbe Gelb
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 3)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC


Anschlussbild



Typenbezeichnung	K50LGXRPQP
Ident-Nr.	3079108
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LGXRPQP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	