


Bildverarbeitung

Flächenleuchte

LEDWA70SSD5-PQ



- Abgedichtetes Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Schutzart: IP68
- Farbe: Weiß
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1
- Diffuses Kunststofffenster

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.

Typenbezeichnung

Ident-Nr. LEDWA70SSD5-PQ

3016239

Einsatzzweck

Funktion	Bildverarbeitung
Bauform	Flächenleuchte
Abmessungen	Quader
Gehäusewerkstoff	91 x 102 x 28.2 mm
Fensterwerkstoff	Metall, Edelstahl
LED-Lebensdauer (L70)	Kunststoff, diffus
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP68
Zulassungen	0...+50 °C
	CE, cULus listed

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom	24 VDC
Elektrischer Anschluss	≤ 350 mA
	Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Farbtemperatur	Weiß
Dimmbar	5000...+8300K
	Ja