



piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler SDNB-0202D-0003




- Vor-/Rückwärtszähler
- 2-kanalig
- Schaltfrequenz 100 kHz
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Typenbezeichnung Ident-Nr.	SDNB-0202D-0003 6824088
Anzahl der Kanäle Betriebs-/Lastspannung Betriebsstrom	4 20...29 VDC ≤ 30 mA
Übertragungsrate Feldbus Adressierung Feldbus Serviceschnittstelle Potenzialtrennung	125/250/500 Kbit/s 0 bis 99 Parametrierung via I/O-ASSISTANT Feldbus zur Betriebsspannung
Kanalanzahl Signalspannung Low Pegel Schaltfrequenz	2 Zähl-, 2 Gateeingänge, 2 V/R-Umschalter -3 bis 5 VDC ≤ 100000 Hz
Kanalanzahl	2 x 24 VDC/0,5 A, kurzschlussfest
Signalspannung High-Pegel Stromaufnahme Sensorversorgung	11 bis 30 VDC ≤ 10 mA kurzschlussfest, max. 0,5 A aus Betriebsspannung
Abmessungen (B x L x H) Betriebstemperatur Lagertemperatur Schwingungsprüfung Schockprüfung Elektromagnetische Verträglichkeit Schutzart Zulassungen	30 x 175 x 26.5mm 0...+55 °C -25 bis 85 °C gemäß EN 60068-2-6 gemäß EN 60068-2-27 gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 IP67 CE, cULus


Feldbus M12 x 1




Eingang M12 x 1



Ausgang M12 x 1



Spannungsversorgung M8 x 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$