


BS4141-0/11

7/8" Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Stecker, gerade



Merkmale



- Metallüberwurfmutter
- Ölbeständig
- UL-Zulassung
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- PG11-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 8.0 ... 10.0 mm

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	BS4141-0/11
Ident-No.	6914518
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Aluminium, Al, eloxiert
Dichtung	Kunststoff, NBR
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG11
Außendurchmesser der Leitung	8...10 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...1
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C