


Bildverarbeitung

Hintergrundleuchte

LEDBB150X150PW2-XQ



- Schutzart: IP67
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

Anschlussbild

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.

Typenbezeichnung	LEDBB150X150PW2-XQ
Ident-Nr.	3082481
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	188.9 x 180.1 x 25.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1100 mA
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Blau
Wellenlänge	465...485 nm