


Arbeitsleuchten


Spotleuchte dimmbar mit PWM

WL50SWSSL20PWMQ



- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart: IP69K
- Edelstahlgehäuse
- Farbe: Weiß
- Steckverbinder M12x1
- Dimmbar über PWM-Eingang

Anschlussbild



Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Ihre robuste Ausführung in der Schutzart IP69K lassen den Einsatz in einem breiten Anwendungsfeld überall dort zu, wo unter rauen Umgebungsbedingungen helles und gleichmäßiges Licht erforderlich ist. Der elektrische Anschluss kann wahlweise über standardisierte M12x1-Steckverbindungen oder über offene Kabelenden direkt am Klemmanschluss vorhandener Installationen realisiert werden. Ein stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich.

Typenbezeichnung WL50SWSSL20PWMQ
Ident-Nr. 3090460

Einsatzzweck LED Arbeitsleuchte
Funktion Spotleuchte
Kaskadierbar Nein
Bauform zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung WL50S
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Abstrahlwinkel 20 °
Werkstoff Kabelmantel PVC
LED-Lebensdauer (L70) 50000 h
Schutzart IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur -20...+50 °C
Lagertemperatur -40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0...95%
Zulassungen CE

Betriebsspannung 12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom ≤ 400 mA
Leistung 1.7 W
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart Weiß
Farbtemperatur 5000...+8300K
Lichtstrom 270 lm
Öffnungswinkel 20 °
Dimmbar PWM