


Zubehör Schutzrohr für Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L050



- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN25 nach DIN 11851
- Eintauchtiefe 50 mm
- für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
- Für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm

Typenbezeichnung	THW-3-DN25K-A4-L050
Ident-Nr.	9910455
Typ	THW-3-DN25K-A4-L050
Ident-No.	9910455
Temperaturbereich	
Messbereich	-50...350 °C -58...662 °F
Eintauchtiefe (L)	50 mm
Gehäuse	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Innendurchmesser	3.5 mm
Prozessanschluss	Rohrverschraubung nach DIN11851
Druckfestigkeit	40 bar
max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter	100 Nm

Allgemeine Beschreibung

Schutzrohre dienen zur drucklosen Montage von Temperaturfühlern. Bei der Montage mit Schutzrohren hat der Temperaturfühler keinen direkten Kontakt mit dem Medium. Der Fühler kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden.