


Zubehör für Feldbussysteme


Konfektionierbarer Steckverbinder

BKV8140-0/9





- Ausführung: Kupplung M12
- Selbstkonfektionierbar
- 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- Kabelauslass 4.0 ... 8.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Typenbezeichnung	BKV8140-0/9
Ident-Nr.	6914538
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbare Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn,CuSnZn, Optalloy beschichtet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	4...8mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-25...+90°C
in Bewegung	-25...+90°C