

PD 360/24 Slave

Artikelnummer

EM10425127

GTIN

4015120425127



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräte-kategorie	Decken-Präsenzmelder
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Unterputzmontage / Gerätedose (Ø 68 mm)
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 15 mm, Ø 60 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm ²

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 75 mm, Ø 140 mm
Gewicht	315 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20 als Unterputz-Version, IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II

230 V ~	Ø 24 m	360°			IP20	
---------	--------	------	--	--	------	--

Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckenmontage
- **Reichweite von bis zu 24 m** im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die **Installation in großen Höhen bis 10 m**, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,4 W

SENSORIK

Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 24 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 6 m
Erfassungsbereich	bis zu 453 m ²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	10 m
Lichtmessung	Mischlicht

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)



Tastereingang HLK	–
Slave-Eingang	–
Modus	Vollautomatik
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	0 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	0 s
Konstantlichtregelung	–
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	nicht relevant
Schaltkontakt	Bus-System
Tastereingang	–
Impulsfunktion	–

PD 360/24 Slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425127	4015120425127

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	4015120425400
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
PD 360i/8	EM10425004	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	4015120425103
PD 180i/R	EM10410017	4015120410017

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	Ø 24 m
		Frontal (B)	Ø 8 m
		Präsenzbereich (C)	Ø 6 m