

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

Artikelnummer

E010850332

GTIN

4015120850332

230 V ~	ON/OFF	IP65		IK10		
LED 4000 K	UGR ≤22					



Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 16 W, Lichtfarbe ca. 4000 K neutralweiß
- Mit erhöhter Schutzart (IP65)

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wand- und Deckenleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 87 mm, Ø 300 mm
Gewicht	1000 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG



Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	10,3 A / 132 µs
Stromaufnahme	300 mA

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	15 W
Lichtstrom (Leuchte)	1550 lm
Lichtausbeute	103 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

Artikelnummer
 E010850332
 GTIN
 4015120850332

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite
		

Lichtverteilung

