

## PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI

### Artikelnummer\_Datenblatt

EP10428487 4015120428487



### Technische Daten

| ALLGEMEIN                        |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Geräteklasse                     | Decken-Präsenzmelder                     |
| Benutzerschnittstelle            | DALI-Bus                                 |
| Lieferumfang                     | inklusive Linienmaske                    |
| Fernbedienbar                    | –                                        |
| Konformität                      | CE, EAC, RoHS, WEEE                      |
| Garantie                         | 5 Jahre                                  |
| BEFESTIGUNG                      |                                          |
| Montageart                       | Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm           |
| Montageort                       | Decke                                    |
| Einbaumaß                        | Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm              |
| Anschlussart                     | Steckklemme                              |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| GEHÄUSE                          |                                          |
| Abmessungen                      | Höhe/Tiefe 106 mm, Ø 108 mm              |
| Gewicht                          | 625 g                                    |
| Werkstoff                        | UV-stabilisiertes Polycarbonat           |
| Schutzart                        | IP20                                     |
| Schutzart mit Zubehör            | IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur    | 0 °C...+50 °C                            |

### Produktbeschreibung

- DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen
- Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern
- Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar
- Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304
- Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben)
- Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Relative Luftfeuchte | 5 – 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe                | weiß, ähnlich RAL 9010        |

### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Steuerungssystem   | DALI-2          |
| Schutzklasse       | II              |
| Nennspannung       | 9,5 – 22,5 V DC |
| Leerlaufstrom DALI | 6 mA            |
| Spitzenstrom DALI  | 10 mA           |
| Standby-Verbrauch  | < 0,1 W         |

### SENSORIK

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Erfassungswinkel                    | 360°                     |
| Erfassungsreichweite quer           | Ø 8 m                    |
| Erfassungsreichweite frontal        | Ø 6 m                    |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 4 m                    |
| Erfassungsbereich                   | bis zu 50 m <sup>2</sup> |
| Empf. Montagehöhe                   | 3 m                      |
| Max. Montagehöhe                    | 5 m                      |
| Lichtmessung                        | Mischlicht               |
| Helligkeitswert                     | 5 – 2000 lx              |

### Ausführliche Produktbeschreibung

- DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen
- Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern
- Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar

## PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI

### Artikelnummer\_DatenblattIN

EP10428487 4015120428487

- Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304
- Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben)
- Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
- 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung