



Vorprogrammierte UNI-Kompaktkopfstellen DVB-S2 in DVB-C (QAM), 6 bis 14 Ausgangskanäle

Kopfstelle fix und fertig vormontiert und vorprogrammiert, bestehend aus Netzteil, Gehäuse und TWIN Umsetzer (Ref.563001).

Ref.Nr.	563030
Art.Nr.	UNI6-T
EAN13	8424450285794

Andere Eigenschaften

Anzahl von Transpondern	6TP
--------------------------------	-----

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	9.279,00 g
Bruttogewicht	9.690,00 g
Breite	554,00 mm
Höhe	237,00 mm
Tiefe	292,00 mm
Bauteilgewicht	4.388,00 g

Highlights

- Progammliste nach Themen vorprogrammiert
- Plug & Play-Lösung, einfach zu installieren

Merkmale

- 563030: 3 TWIN Umsetzer für 6 QAM-Ausgangskanäle
- 563031: 4 TWIN Umsetzer für 8 QAM-Ausgangskanäle
- 563032: 5 TWIN Umsetzer für 10 QAM-Ausgangskanäle
- 563033: 6 TWIN Umsetzer für 12 QAM-Ausgangskanäle
- 563034: 7 TWIN Umsetzer für 14 QAM-Ausgangskanäle

Technische Spezifikationen

Ref. / Art.				563001 / UQQA-S2-T
EINGANG SAT	SAT	Eingangsfrequenz	MHz	950...2150
		Frequenzraster		1
		Durchgangsdämpfung	dB	≤ 1,5
		LNB Speisespannung	Vdc	13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)
		Satellitenwahl mit DiSEqC		A, B, C, D
		Rückflussdämpfung	dB	> 10
		Eingangsimpedanz	Ω	75
	DVB-S DVB-S2	Symbolrate (Modulation)	Mbaud	2 - 45
		FEC Eingang		LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)
		FEC Ausgang		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
		Roll-Off Faktor	%	20, 25, 35
AUSGANG DVB-C	QAM	Modulation (Konstellation)		16, 32, 64, 128, 256QAM
		Symbolrate	Mbaud	1 - 7,2 (wählbar)
		Scrambling		DVB EN 300429
		Interleaving		DVB EN 300429
		FEC-Ausgang		RS (188, 204)
		Roll-off Faktor	%	15
		Spektrum		Normal, Umgekehrt
		Bandbreite	MHz	8,3 max.
	RF	Ausgangsfrequenz	MHz	46...862
		Frequenzraster	KHz	250
		Max. Ausgangspegel	dBμV	80 ± 5 típ.
		Regelbereich	dB	>15
		Durchgangsdämpfung	dB	≤ 1,5
		Nebenwellenabstand	dBc	> 60 typ
		Ausgangsimpedanz	Ω	75
ALLGEMEIN		Netzteil (Spannungsversorgung)	Vdc	24
		Stromverbrauch	mA	470 ohne LNB
		Schutzfaktor	IP	20