



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

LWL Vorlauffaser Singlemode 150m zur OTDR Messung

Die Vorlauffaser ist eine spezielle Faser, die vor eine Messstrecke in einer OTDR-Messung geschaltet wird. Die Faser ist für eine standardkonforme Messung unverzichtbar und blendet unerwünschte Effekte des Gerätes auf die Messstrecke aus. Nur so können der erste und letzte Steckverbinder einer Strecke korrekt gemessen werden.

Ref.Nr.	236190
Art.Nr.	VF-G657A1-150
EAN13	8424450285596

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Highlights

- Sofort einsatzbereit: Der einzigartige Öffnungsmechanismus sorgt für schnellen Einsatz
- Gepanzerte Kabelenden. Besonderer Schutz der Kabelenden gewährleistet, um hohe Dämpfungen durch Beschädigung zu vermeiden.
- Vorlauffaser, 150m Länge, SM-G.657A1. Geliefert in kompakter Tragetasche.
- Andere Versionen auf Anfrage möglich

Technische Spezifikationen

GRÖSSE	Ø = 110 mm x H 50 mm
GEWICHT	0.4 kg
BETRIEBSTEMPERATUR	-33 °C - +90 °C
EINFÜGEDÄMPFUNG	< 0.25 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG UPC	< -50 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG APC	< -60 dB
GESAMTLÄNGE	bis zu 1,000 m
LÄNGE DER KABELENDEN	ca. 1.20 m, zugentlastet
MATERIAL	ABS und Aluminium
FASER-TYP	SM: G.652.D. - G.657A - G.655 MM: OM1 - OM2 - OM3 - OM4
STECKERTYP	SC / LC / FC / ST / E2000
STECKERPOLITUR	UPC / APC