



Optische Spleiß-Box Bis zu 16 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten).

Er kann insgesamt 16 Fasern in seinem Inneren aufnehmen, mit Hilfe von 8 optische Kabel mit je 2 Fasern. Er ermöglicht die Konnektierung von bis zu 8 Fasern mit SC-Steckern oder 16 Fasern mit LC-Steckern.

Außerdem kann er dank seiner zwei Fächer mit je 12 und 8 Fasern 20 Fasern aufnehmen.

Ref.Nr.	231306
Art.Nr.	OVB16
EAN13	8424450321317

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	435,00 g
Bruttogewicht	492,00 g
Breite	125,00 mm
Höhe	235,00 mm
Tiefe	50,00 mm
Bauteilgewicht	435,00 g

Highlights

- Robustes Material durch ABS-Kunststoffkonstruktion
- Mehrfaserkabel-Eingang/-Ausgang aus dem Hauptkanal durch die seitlichen Öffnungen
- Einfache Installation und Schutz der Spleiße dank der 2 unabhängigen, aufklappbaren und mit einem Deckel versehenen Schalen
- Enthält 8 Adapter für die Verbindung der Fasern
- Manipulationen von außen werden durch das Schraub Schloss an der Tür erschwert
- Geschützt gegen Staubpartikel und Sprühregen dank der Dichtigkeitsklasse IP53
- Schutz für Installationen, die Stößen ausgesetzt sind, dank der Schlagfestigkeitsklasse IK08
- Inklusive Schrauben für die Wandmontage und 8 Spleißschutz für Glasfaserspleißungen
- Abmessungen (B x H x T): 235mm x 125mm x 50mm
- Farbe weiß

Technische Spezifikationen : Ref. 231306

Fasern-Anzahl		16
Vorgeschnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Nein
Art des Verschlusses		Deckel
Verriegelung der Fronttür		Verriegelungsschraube
Art der Anschlüsse		Fusionsspleiß
Befestigungsart		Decken
Schutzindex (IP)		53
Schutzindex (IK)		8
Erdung		Nein
Material		ABS-Kunststoff
Farbe		Weiß
Höhe	mm	235
Breite	mm	125
Tiefe	mm	50