


Manuelle Melder

Handansteuereinrichtungen



Erhältlich in den Farben:



Produktmerkmale

- Zur manuellen Alarmauslösung über die RWA-Zentrale im Brandfall
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Taster: NOT-AUF und Reset: ZU
- LED-Zustandsanzeige für NOT-AUF (rot), Betrieb (grün), Störung (gelb)
- Schutzklasse: IP 42
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Auswechselbare Glasscheibe
- Abmessungen (B x H x T): 125 x 125 x 36 mm
- Inklusive Schlüssel
- Montage: in Fluchtwegen und Fluren, gut sichtbar und frei zugänglich, Einbauhöhe 1,4 m ± 20 cm über dem Fußboden

RWA-Taster HSE

Farbe	Bestellnummer	
	Kunststoffgehäuse	Metallgehäuse
orange, ähnlich RAL 2004 (Reinorange)	6-37311-00-0-9x	6-37312-00-0-9x
rot, ähnlich RAL 3000 (Feuerrot)	6-37311-00-0-9	6-37312-00-0-9
gelb, ähnlich RAL 1018 (Zinkgelb)	6-37311-00-0-3	6-37312-00-0-3
grau, ähnlich RAL 7040 (Fenstergrau)	6-37311-00-0-1	6-37312-00-0-1
blau, ähnlich RAL 5005 (Signalblau)	6-37311-00-0-0	6-37312-00-0-0

Zubehör

Bezeichnung	Farbe / Material	Bestellnummer
Ersatzschlüssel	Kunststoff	9-48552-00-0-6
Ersatzscheibe	–	9-42235-00-0-0
Aufkleber 'Rauchabzug' Sprachen: Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch	–	K-19015-00-0-0
Rahmen für Unterputzmontage – Erforderliche bauseitige Öffnung: 140 x 140 x 30 mm (B x H x T) – Rahmenmaß: 171 x 171 x 26 mm (B x H x T)	lichtgrau (RAL 7035)	9-42236-00-0-0