



### Produktmerkmale

- Zur automatischen Brandfrüh-erkennung sowie zur Alarmauslösung über die RWA-Zentrale im Brandfall
- Intelligente Auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
- Betriebsspannung: 9 – 33 V DC
- Ruhe-/Alarmstrom: 100 µA / 20 mA
- Alarm-LED-Anzeige: rot
- Schutzart: IP 40
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Inklusive Montagesockel
- Geprüft und DIBt-zugelassen nach EN 54-7
- Abmessungen (HxØ): 44 x 100 mm
- Wichtiger Hinweis: Nicht in Räumen mit erhöhter Staub-, Rauch- oder Dampfungwicklung einsetzen

### Rauchmelder

| Bezeichnung      | Farbe / Material        | Bestellnummer  |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Rauchmelder RMD3 | Kunststoffgehäuse, weiß | K-18883-00-0-0 |



### Prüfgas

- Zur schnellen Funktionsprüfung von Rauchmeldern
- Zum direkten Einsprühen in die Rauchkammer
- Nicht entflammbar
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Inhalt: 250 ml

### Prüfgas

| Bezeichnung             | Bestellnummer  |
|-------------------------|----------------|
| Prüfgas für Rauchmelder | K-17497-00-0-0 |