

Automatische Lüftungskomponenten

Wind-/Regenauswertegerät



Wind-/Regenauswertegerät

- Auswertung und potentialfreie Weitergabe von Wind- und Regemeldung
- Zum Anschluss von Wind- und Regensensor-Set Typ 7x/8x oder Regenkompaktsensor 24 V DC
- Mit Anschlussmöglichkeit von z. B. zusätzlichen Lüftungstastern oder Zeitschaltuhr
- Einstellung der getrennten oder gemeinsamen Signalweitergabe für Wind und Regen über 4 DIP-Schalter
- Direkter Anschluss von Antrieben bis max. 5 A Gesamtstromaufnahme möglich
- Einschaltverzögerung bei Wind und Regen
- Abschaltverzögerung bei Wind

Technische Daten	
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Ruhestromverbrauch	< 100 mA
Eingänge	Regensensor 24 V DC, Windsensor, Lüftungstaster
Anzeigen	Betrieb, Wind, Regen
Windgeschwindigkeit	2,5 – 20 m/s, einstellbar
Ausgänge	2 x Um, 230 V AC / 5 A
Gehäuse	Kunststoff Oberteil RAL 7035 / Unterteil RAL 7021
Abmessungen (B x H x T)	105 x 86 x 58 mm
Montage	35 mm Hutschiene
Anschlüsse	Schraubklemmen 1,5 mm² (starr)
Schutzart	IP40

Ausführung	VE	Bestellnummer	
WRAG2	1 St.	482005	