

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 91/155/EGW (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 03.12.2002

Seite 1 bis 5

Überarbeitet :

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname Bohrpaste Art.-Nr. 201307

Hersteller / Lieferant Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
+49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86

Auskunftgebender Bereich Herr Rüdiger Berges Durchwahl: -40
info@cimco.de www.cimco.de

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Bezeichnung der Gefahren: Keine signifikanten Probleme zu erwarten. Besondere Gefahren für
Mensch und Umwelt: Keine zusätzliche Hinweise: Produkt nicht unkontrolliert in die
Umwelt gelangen lassen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung:

Allgemeine Beschreibung: Gemisch aus Synthetischem Hartwachs, Hochraffiniertes Mineralöl und Aluminium Complex Grease

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Name (CAS - Nr.)	Gew - %	EG Klassifizierung
Octadecanoic Acis,		
Aluminium Salt:	5 – 15	n.a.
Benzoic Acid, Aluminium Salt:	1 – 5	n.a.

Dieses Blatt beschreibt eine Produktgruppe. Es enthält nur sicherheitsrelevante Angaben.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Keine besondere Gesundheitsgefährdung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Nach Einatmen: Keine Probleme zu erwarten

Nach Hautkontakt: Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen.

Versehentliche Hochdruckinjektion durch die Haut: erfordert sofort ärztliche Hilfe.

Nach Augenkontakt: Gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Reizungserscheinungen Arzt konsultieren

Nach Verschlucken: Bei Verschlucken, Mund gründlich mit Wasser Spülen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe suchen.

Hinweise für den Arzt: Symptomatisch behandeln

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 91/155/EWG (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 03.12.2002

Seite 2 bis 5

Überarbeitet :

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel:	Kohlendioxid, Schaum, Pulver und Wasserdampf.
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl
Besondere Gefährdung:	Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase zu erwarten. Stickoxide, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid
Besondere Schutzausrüstung:	Geschlossenen Räumen dürfen nur von geschultem Personal mit geeignetem Atemschutzgerät betreten werden.
Zusätzlichen Hinweis:	Dem Feuer ausgesetzte Lagerbehälter sind mit Wasser zu kühlen. Löschwasser darf auch nicht in verdünnter Form in Vorfluter oder Frischwassergewinnungsgebiete gelangen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personalbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Für ausreichende Lüftung sorgen. Hautkontakt mit auslaufender Flüssigkeit vermeiden.
Umweltschutzmaßnahmen:	Das Eindringen des Produktes in Regenwasserabläufe, Kanalisation oder in das Erdreich ist zu vermeiden.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Aufnehmen und in eine zugelassene Deponie bringen. Dabei sind die geltenden Gesetze und Verordnungen sowie die Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Beseitigung zu beachten.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang:	Über das Maß der üblichen persönlichen Hygiene hinaus sind keine besonderen Schutzmaßnahmen zu beachten. Für Absaugung der Dämpfe oder ausreichende Lüftung sorgen.
Anforderung an Lagerräume und Behälter:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Hinweise: Das Produkt nicht in offenen und nicht gekennzeichneten Behältern, sowie nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.

2/5

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 91/155/EWG (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 03.12.2002

Seite 3 bis 5

Überarbeitet :

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und ausreichender Belüftung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Bei Gebrauch unter normalen Bedingungen und angemessener Belüftung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Körperschutz und Handschutz:

Keine besondere Ausrüstung erforderlich. In jedem Fall sollte auf eine sorgfältige Hygiene geachtet werden.

Augenschutz:

Es sollten die in der Industrie üblichen Augenschutz-Praktiken angewendet werden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form:	fest
Farbe:	gelblich
Geruch:	schwach/spezifisch
Schmelztemperatur:	80 - 160 C
Flammpunkt:	> 200 C
Zündtemperatur:	n.b.
Dampfdruck (20 C):	n.b.
Dichte (20 C):	n.b.
Wasserlöslichkeit (20 C):	< 0,1 g/l
pH Wert:	nicht anwendbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen:	Extreme Hitze
Zu vermeidende Stoffe:	Starke Oxidationsmittel
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Kohlenmonoxid
Weitere Angaben zu gefährlichen Reaktionen:	Bei thermischer Zersetzung können verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhängt.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 91/155/EWG (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 03.12.2002

Seite 4 bis 5

Überarbeitet :

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität:	Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte, oral, dermal, Praktisch nicht giftig.
Reizwirkung Haut:	Praktisch nicht reizend.
Reizwirkung Auge:	Praktisch nicht reizend.
Erfahrungen in der Praxis:	Das Einatmen thermischer Zersetzungsprodukte in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschädlich sein.
Allgemeine Bemerkungen:	Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und bei Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen sind keine besonderen Gefahren durch das Produkt bekannt.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.	

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Angaben zur Ökologie	
Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):	Nicht bestimmt
Verhalten in Umweltkompartimenten:	Nicht bestimmt
Ökotoxische Wirkungen:	Nicht bestimmt
Weitere Angaben zur Ökologie:	Schwermetallverbindungen sind rezepturgemäß nicht enthalten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt - Empfehlung:	Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behördlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten.
Abfallschlüssel:	54 202 Fettabfälle
Ungereinigte Verpackungen:	Empfehlung nicht anwendbar

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport GGVs/GGVE –Klassifizierung	
ADR / RID – Klassifizierung	
Warntafel / Gefahr –Nr. (Kemlerzahl):	Stoff Nr. (UN-Nr.)
Bezeichnung des Gutes	
Bemerkungen:	Kein Gefahrgut in Sinne der Verordnung
Binnenschifftransport	
Bemerkungen:	Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
Seeschifftransport	
MDG / GGS See-Kl.:	UN/ID-Nr.
MFAG:	EmS
Package:	Techn. Name:
Bemerkungen:	Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
Luftransport	
ICAO / IATA - Kl.:	UN-Nr.
Package:	Techn. Name:
Bemerkungen:	Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 91/155/EWG (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 03.12.2002

Seite 5 bis 5

Überarbeitet :

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach EG - Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG - Richtlinien/ GefStoffV
nicht Kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften:

nicht genannt

Störfall-Verordnung:

Keine

Klassifizierung nach VbF:

Technische Anleitung Luft:

Das Produkt enthält keine durch die TA-Luft
geregelten Stoffe

Wassergefährdungsklasse: 1

KbwS - Einstufung

Sonstige Vorschriften:

nicht anwendbar

16. SONSTIGE ANGABEN

keine