

HERA, der kompakte, kleine LED Fluter mit 10 bis 50W LED Leistung eignet sich hervorragend für Innen- und Außenbereiche. So sind mit HERA z.B. Feuchträume und Garagen aber auch Gärten, Parks und Baustellen immer gut beleuchtet.

Das robuste Gehäuse besteht aus Aluminium Druckguss und gehärtetem Glas mit prismatischer Oberfläche.

Mit dem frei einstellbaren Bügel kann der Fluter genau auf den zu beleuchtenden Bereich fokussiert werden.

Der Typ ... (Art.-Nr.: ...-STD) ist außerdem mit einem Ständer für das Beleuchten von Baustellen erhältlich.

Systemleistung:	10W - 50W
Spannung:	AC 200V - 260V / 50-60Hz
Lichtstrom:	800lm bis 4.000lm
Effizienz:	130lm/Watt
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°x90°
Lebensdauer:	25.000h
Temperatur:	-40°C - +50°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	2 Jahre
Prüfzeichen:	CE
Abmessung:	10W/20W: 126 x 112,5 x 33,5mm 30W: 201 x 191 x 34mm 50W: 229 x 113,5 x 34,5mm

nicht dimmbar

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
10W 4000K 800lm 120°x90°	SPE-FLH-010-840/120-90-ND	10011451
20W 4000K 1.600lm 120°x90°	SPE-FLH-020-840/120-90-ND	10011454
30W 4000K 2.400lm 120°x90°	SPE-FLH-030-840/120-90-ND	10011457
50W 4000K 4.000lm 120°x90°	SPE-FLH-050-840/120-90-ND	10011460
50W 4000K 4.000lm 120°x90° mit Ständer	SPE-FLH-050-840/120-90-STD	10011462

Speziell:
Anschlussbox zum direkten Anschluss von Mantel- und Schlauchleitungen.

