

LED Balken Dori

IP20

06/2024

Die Dori LED ist perfekt für die Umrüstung von konventionellen T5 und T8 Leuchtstoffröhren auf LED. Eine einfache Plugin-Lösung mit der die bestehenden Leuchtgehäuse beibehalten werden.

Der Dori LED Balken wird einfach mittels Magnete in die bestehende Leuchte eingesetzt und verdrahtet.

Die Leuchten sind in nicht dimmbarer und in DALI Ausführung erhältlich. Zusätzlich gibt es auch Typen, die gleichspannungstauglich (DC) sind. Durch die verschiedenen verfügbaren Längen kann man die unterschiedlichen T5 und T8 Ausführungen ersetzen. Somit in Summe eine umweltbewusste und saubere Lösung.

Systemleistung:	9W/12W; 18/24W; 24W/30W (umschaltbar)
Spannung:	220 - 240V AC, 50/60Hz
Lichtstrom:	1.620lm bis 5.400lm
Effizienz:	180lm/Watt
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K/4.000K umschaltbar
Abstrahlwinkel:	120°
Temperatur:	-20°C bis +40°C
Lebensdauer:	100.000h L80B10
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKII (AC) / SKI (DC)
Garantie:	5 Jahre
Abmessung:	Ø = 35mm
DALI dimmbar (DA) / nicht dimmbar (nd)	

	Beschreibung	Bestell-Nr.
LED Dori AC	9W/12W 1.620lm / 2.160lm 529mm nd	10003966
LED Dori AC	18W/24W 3.240lm / 4.320lm 1129mm nd	10003971
LED Dori AC	24W/30W 4.320lm / 5.400lm 1429mm nd	10003976
LED Dori DC	max.12W 2.160lm* 529mm	10003980
LED Dori DC	max. 24W 4.320lm* 1129mm	10003985
LED Dori DC	max. 30W 5.400lm* 1429mm	10003989
*DALI LED Treiber / passend für Dori DC 12W / 24W / 30W		10503810

* DALI LED Treiber (nicht enthalten)

Passend für LED Balken Dori DC 12W / 24W / 30W

Vorschaltgerät getaktet, 40W

Spannung: 200-240V AC/DC 0/50/60Hz

Ausgangsspannung: 54-100V

Ausgangsstrom: 75-400mA

IP20, SKI

Abmessungen: 290x30x22mm

DALI dimmbar / PushDim

9W bis 30W

1.620lm bis 5.400lm

3.000K/4.000K



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten