

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, LSZH



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, LSZH Mantel

Allgemeine Daten

Version	USB 2.0 High-Speed
Div. Längen Kabelset	2 x 0.5m
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Verpackungsart	Plastiktüte
Ausführung	Rundkabel
Garantie	24 Monate
Lieferumfang	1 x USB Kabel

General data

Kabelset	Nein
Anschluss 2 Winkelung	180°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, LSZH

Anschluss 1 Winkelung	180°
-----------------------	------

Mechanical characteristics	
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
Knickschutz	Nein
Material Steckergehäuse	PVC molded
Staubschutzkappe	Nein
Kontaktmaterial	vergoldet
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	45 mm
Steckerabmessungen Seite 1	36.7mm x 12mm x 4.5mm
Steckerabmessungen Seite 2	36.5mm x 8mm x 6.6mm
Maximale Steckzyklen	1500

Cable construction

Material Kabelmantel	LSZH
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Kabelaufbau

Anzahl Schirmung	doppelt
Material Innenleiter	TC
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Geschirmt	Ja

Kabelmantel

Kabelaufdruck	HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+24AWG/2C
---------------	---

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur	-10 - 80 °C

Transmission characteristics	
Rückwärts kompatibel	Ja
Kompatibel mit	Scanner,Printer,External hard drive,Medical equipment

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, LSZH

HEC (Ethernet Kanal)	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
VESA zertifiziert	Nein

Übertragungstechnische Eigenschaften

ARC	Nein
MSA	Nein
DSC	Nein
VRR	Nein
Bandbreite	480 Mbit/s
MST	Nein
Chip	Nein
3D	Nein
HDMI certified	Nein
Signal-Typ	Digital
HDMI Power	Nein
CEC	Nein
Max. Übertragungsrate	480 Mbit/s
eARC	Nein

Standards, approvals, certifications

Halogenfrei	IEC-60322-1
-------------	-------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5203.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, LSZH	schwarz	0,5 m	4,5 mm	24+28AWG
K5203.1	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, LSZH	schwarz	1,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5203.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, LSZH	schwarz	1,8 m	4,5 mm	24+28AWG
K5203.3	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, LSZH	schwarz	3,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5203.5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, LSZH	schwarz	5,0 m	4,5 mm	24+28AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

