

DATENBLATT

Frontblende für 12 x SC-S, LC-D, E2000® mit 2,8mm Schraublöcher



Beschreibung

Frontblenden für 53705.1V3
Ohne Kupplungen

Allgemeine Daten

Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Material	Metall
Art des Steckverbindersystems	Glasfaser

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 85 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Kupplung	Farbe	Anzahl der Steckverbinderöffnungen	Gewindebohrungen	RAL Nummer
--------	-------------	-----------------------	-------	------------------------------------	------------------	------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Frontblende für 12 x SC-S, LC-D, E2000® mit 2,8mm Schraublöcher

53705.2V2B	Frontblende für 6 x SC-D, LC-Quad mit 2,8mm Schraublöcher	SC Duplex/LC Quad	lichtgrau 6		2,8 mm	7035
53705.3V2B	Frontblende für 6 x SC-S, LC-D, E2000® mit 2,8mm Schraublöcher	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	lichtgrau 6		2,8 mm	7035
53705.4V2B	Frontblende für 12 x SC-S, LC-D, E2000® mit 2,8mm Schraublöcher	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	lichtgrau 12		2,8 mm	7035
53705.5V2B	Frontblende für 12 x ST-Simplex	ST-Simplex	lichtgrau 12		-	7035
53705.2V2B2	Frontblende für 6 x SC-D, LC-Quad mit Ø1,7mm Schraublöcher	SC Duplex/LC Quad	lichtgrau 6		1,7 mm	7035
53705.3V2B2	Frontblende für 6 x SC-S, LC-D, E2000® mit Ø1,7mm Schraublöcher	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	lichtgrau 6		1,7 mm	7035
53705.4V2B2	Frontblende für 12 x SC-S, LC-D, E2000® mit Ø1,7mm Schraublöcher	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	lichtgrau 12		1,7 mm	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

