



DATENBLATT

Set aus LED Leuchte + Anschlussset 230 V AC, IR-Sensor, Schalter



Direktes Kaskadieren auch ohne Kabel möglich
(bis zu 6 Leuchten hintereinander)

Beschreibung

LED Leuchte im hochwertigen Aluminiumprofil zur Magnetbefestigung an beliebiger Position im Schrank
Gezielte Ausleuchtung durch schwenkbare Magnethalter (Schwenkbereich ca. 180°)
IR-Sensor ersetzt den Türkontaktschalter: Leuchte wird bei Bewegungserkennung für 45 Sekunden eingeschaltet
Sensor und Netzteil selbstklebend zur einfachen Montage überall im Schrank
Bei Glastüren und nicht perforierten Stahltüren kann der Sensor einfach auf die 19" Ebene geklebt werden, um die Leuchte bei Türöffnung einzuschalten, bei perforierten Stahltüren empfiehlt sich die Montage seitlich im Schrank z.B. an einer Tiefenstrebe

Technische Daten LED:

24 x LED Typ 5730

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F

LED Farbtemperatur 3500 K (warm weiß), Leuchtstärke 420 Lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80

Technische Daten Netzteil:

Eingang 100 .. 240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A

Ausgang 24 V DC, 1250 mA, 30 W max.

Abmessungen (LxBxH) 115 x 45 x 28 mm, Material Kunststoff, weiß

Technische Daten Sensor:

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Set aus LED Leuchte + Anschlussset 230 V AC, IR-Sensor, Schalter

Detektionsradius 1,2 m

Einschaltzeit 45 s

Abmessungen (LxBxH) 40 x 20 x 10 mm, Material Kunststoff, weiß

Allgemeine Daten

Ausführung elektrischer Anschluss	Stecker/Kupplung
Magnetbefestigung	Ja
Mit Steckdose	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Art des Leuchtmittels	LED

General data

Schrankserie	Universell
Werkstoff	Aluminium
Schutzart	IP20

Electrical characteristics

Lampenleistung	4 W
----------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	230 V
--------------------	-------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Leuchtmittel	Montageart	Schutzart (NEMA)
698026.1	Set aus LED Leuchte + Anschlussset 230 V AC, IR-Sensor, Schalter	415 mm	LED nicht austauschbar	magnetisch	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

