

19" Netzwerk-/Serverschränke PRO - Türen und Seitenwände



Glastür 1-teilig

Stahltür 1-teilig

Stahltür 2-teilig

Stahltür, perforiert 1-teilig
Perforationsgrad 80 %

Stahltür, perforiert 2-teilig
Perforationsgrad 80 %

Stahltür mit Vorreiber
und Kabeinführung
(Standard-Rücktür)

Alle Türen der Schrankserie PRO verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- 33 .. 47HE: 3-Punkt-Stangenschließung, Profilhalbzylinder austauschbar (DIN18252 / EN1303)
- 18 .. 24HE: 1-Punkt-Vorreiberschließung, Profilhalbzylinder austauschbar (DIN18252 / EN1303)
- Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag wechselbar, vorbereitete Montageöffnungen im Schrankgestell
- Alle Varianten erhältlich in RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Auch die Türen und Seitenwände der Schrankserie PRO lassen sich einfach per Artikelnummer konfigurieren:

Präfix	Typ	HE	Schrankbreite	Ausführung	Farbe
PRO-	TUR	42	8	G1	.GR
	TUR = Tür	47	6 = 600 mm	G1 = Glastür 1-teilig	.GR = RAL7035, lichtgrau
		42	8 = 800 mm	S1 = Stahltür 1-teilig / S2 = Stahltür 2-teilig	
		33		P1 = Stahltür, perf., 1-tlg / P2 = Stahltür, perf., 2-tlg	.TS = RAL9005, tiefschwarz
		24		SV = Stahltür 1-teilig, 2 x Vorreiber (=Standard Rücktür)	
		18			

Präfix	Type	HE	Schrankbreite	Ausführung	Farbe
PRO-	W	42	8	E	.GR
	W = Wand	47	6 = 600 mm	E = 1-teilig	.GR = RAL7035, lichtgrau
		42	8 = 800 mm	Z = 2-teilig	
		33			.TS = RAL9005, tiefschwarz
		24			
		18			

Seitenwände für Schranktiefen 600 mm, 800 mm und 1000 mm bestehen aus einem Teil.
Seitenwände für Schranktiefe 1200 mm bestehen aus 2 Teilen zu je 600 mm.



Art.-Nr.	PRO-4288GR.G1SV	Datei	PRO-xx.indd		
Beschreibung	19" Netzwerk-/Serverschränke PRO				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
MN	21.03.2018	MN	08.08.2019	MN	08.08.2019