

DATENBLATT

Tür für PRO 47HE, B=800, Stahl perf., 2-teilig, SH, RAL7035



Beschreibung

Geteilte Stahltür, perforiert, für 47HE Schränke PRO in Breite 800 mm
 Perforationsgrad 80%
 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar)
 Türöffnungswinkel 180°
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
 Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel

Allgemeine Daten

Art der Schließung	Schwenkhebel mit Dreipunkt-Stangenschließung
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung	symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür	Ja

General data

Profilhalbzylinder austauschbar	Ja
Werkstoff	Stahl
Schrankserie	PRO

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Tür für PRO 47HE, B=800, Stahl perf., 2-teilig, SH, RAL7035

Schutzart IP20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Baubreite für Schrankeinbau	Breite	Höhe	RAL-Nummer	EMV-Ausführung	Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
PRO-TUR478P2.GR	Tür für PRO 47HE, B=800, Stahl perf., 2-teilig, SH, RAL7035	grau	800 mm	800 mm	2186 mm	7035	Ja	Ja
PRO-TUR478P2.TS	Tür für PRO 47HE, B=800, Stahl perf., 2-teilig, SH, RAL9005	schwarz	800 mm	800 mm	2186 mm	9005	Ja	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

