



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x800 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur

Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite

Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder

Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x800 mm, RAL7035

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Mit Fronttür                 | Ja                 |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür einteilig |
| Art der Lüftung              | passiv             |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                 |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet  |
| Anzahl Packstücke            | 1                  |
| Mit Dachblech                | Ja                 |
| Mit Seitenwänden             | Ja                 |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten   |
| Mit Sockel                   | Nein               |
| Ausführung                   | mit Festrahmen     |
| Mit Erdung                   | Ja                 |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft          |
| Ausführung Fronttür          | Glastür einteilig  |

### General data

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Rastermaß    | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Zerlegbar    | Ja                 |
| Schrankserie | PRO                |
| Werkstoff    | Stahl              |
| Schutzart    | IP20               |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.          | Bezeichnung                                       | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Farbe | Breite | Tiefe  | Material Fronttür | Material Rücktür | Material Mit Sichttür | Höhe    | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|------------------|-----------------------|---------|------------|------------------|
| PRO-4788GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035 | 47 HE                          | grau  | 800 mm | 800 mm | Glas              | Stahl            | Ja                    | 2186 mm | 7035       | 2                |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x800 mm, RAL7035

|                 |                                                               |       |         |           |           |      |       |    |            |      |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|------|-------|----|------------|------|---|
| PRO-4288GR.G1SV | 19"<br>Netzwerkschrank<br>PRO 42HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 42 HE | grau    | 800<br>mm | 800<br>mm | Glas | Stahl | Ja | 1963<br>mm | 7035 | 2 |
| PRO-3388GR.G1SV | 19"<br>Netzwerkschrank<br>PRO 33HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 33 HE | grau    | 800<br>mm | 800<br>mm | Glas | Stahl | Ja | 1563<br>mm | 7035 | 2 |
| PRO-2488GR.G1SV | 19"<br>Netzwerkschrank<br>PRO 24HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 24 HE | grau    | 800<br>mm | 800<br>mm | Glas | Stahl | Ja | 1163<br>mm | 7035 | 2 |
| PRO-2488TS.G1SV | 19"<br>Netzwerkschrank<br>PRO 24HE,<br>800x800,mm,<br>RAL9005 | 24 HE | schwarz | 800<br>mm | 800<br>mm | Glas | Stahl | Ja | 1163<br>mm | 9005 | 2 |
| PRO-1888GR.G1SV | 19"<br>Netzwerkschrank<br>PRO 18HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 18 HE | grau    | 800<br>mm | 800<br>mm | Glas | Stahl | Ja | 896<br>mm  | 7035 | 2 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

