



# DATENBLATT

19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL9005



## Beschreibung

19" Serverschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL9005

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Mit Fronttür                 | Ja                            |
| Art der Lüftung              | passiv                        |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                            |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet             |
| Mit Dachblech                | Ja                            |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür perforiert einteilig |
| Ausführung Fronttür          | Stahltür perforiert einteilig |
| Mit Seitenwänden             | Ja                            |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten              |
| Mit Sockel                   | Nein                          |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                |
| Mit Erdung                   | Ja                            |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft                     |

### General data

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Zerlegbar | Ja                 |
| Werkstoff | Stahl              |
| Schutzart | IP20               |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.        | Bezeichnung                                                          | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Farbe | Breite | Tiefe   | Material Fronttür | Material Rücktür | Material Max. Belastbarkeit | Mit Sichttür | Mit vertikaler Kabelführung | Verriegelung der Fronttür | Verriegelung der Rücktür | Höhe    | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|------------|------------------|
| PRO-2482GR.P1 | 19" Serverschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig perf., RAL7035 | 24 HE                          | grau  | 800 mm | 1200 mm | Stahl             | Stahl            | 1360 kg                     | Nein         | Nein                        | Ein-Punkt                 | Ein-Punkt                | 1163 mm | 7035       | 2                |
| PRO-4282GR.P1 | 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL7035       | 42 HE                          | grau  | 800 mm | 1200 mm | Stahl             | Stahl            | 1360 kg                     | Nein         | Nein                        | Dreipunkt                 | Dreipunkt                | 1963 mm | 7035       | 2                |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL9005

|               |                                                                |       |         |        |         |       |       |         |      |      |           |           |         |      |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|------|------|-----------|-----------|---------|------|---|
| PRO-4282TS.P1 | 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL9005 | 42 HE | schwarz | 800 mm | 1200 mm | Stahl | Stahl | 1360 kg | Nein | Nein | Dreipunkt | Dreipunkt | 1963 mm | 9005 | 2 |
| PRO-4782TS.P1 | 19" Serverschrank PRO 47HE, 800x1200 mm, F+R 1-teilig, RAL9005 | 47 HE | schwarz | 800 mm | 1200 mm | Stahl | Stahl | 1360 kg | Nein | Nein | Dreipunkt | Dreipunkt | 2186 mm | 9005 | 2 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

