

IPR-EB231ST

2MP STARLIGHT, Wetterfeste IR-LED Bullet Netzwerkkamera mit motorisiertem Varioobjektiv und 120dB WDR

Hauptmerkmale


- 1/2.8" 2 Megapixel progressive CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.006Lux/F1.4 Farbe, 0Lux/F1.4 (IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P Full-HD
- Linse 2.7mm ~ 13.5mm (106° ~ 39°) Varioobjektiv motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 60m
- Smart IR (Intelligente IR-LED Kompensation)
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, Linienüberquerung, Eindringen
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67, Kompaktes Gehäuse

VIDEO		FUNKTIONEN	
Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS	Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Pixel	1920(H) x 1080 (V)	Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
Abtastsystem	Progressiv	DNR	3D DNR
Lichtempfindlichkeit	0.006Lux/F1.4 (Farbe), 0Lux/F1.4 (IR ein)	Bewegungserkennung	Aus/Ein
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)	Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (4 Zonen)
Videoausgang	-	Spiegeln	Aus/Ein
Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	AGC	Aus/Ein
Auflösung	1080P(1920x1080)/SXGA(1280x1024)/1.3M (1280x960)/720P(1280x720) /D1 (704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)	Weißabgleich	Aus/Ein
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~10240Kbps	Verschlusszeit	1/3 ~ 100000s
Streaming	Main Stream: 1080P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS)	OSD Menü	-
OBJEKTIV		IR Reichweite	Bis zu 60 Meter
Brennweite	2.7mm ~ 13.5mm	IR LEDs	2
Blickwinkel	H: 106° ~ 29°, V: 57° ~17°	Smart IR	Aus/Ein
NETZWERK		Digitaler Zoom	16-Fach
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	AUDIO	
Streaming Methode	Unicast/Multicast	Kompression	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP	Anschlüsse	-
ONVIF Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI	BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer	Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Smart Phone	iOS, Android	Schutzart	IP67
EXTRAS		ELEKTRISCHE DATEN	
Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)	Spannung/Strom	DC12V, PoE (802.3af)
		Verbrauch	< 12.6W
		MASSE UND GEWICHT	
		Abmessungen	244.1mm x 79mm x 75.9mm
		Gewicht	0.8 Kg



ZUBEHÖR



PFA130-E



V-MAST2

Wand Montage	Mast Montage
PFA130-E	PFA130-E + V-MAST2
	

DIMENSIONEN

