

IPR-SBL4M

4MP IR-LED Mini-Bullet Netzwerkkamera, 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/3" 4 Megapixel progressive CMS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.08Lux/F2.0 Farbe, 0Lux/F2.0(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P Full-HD
- Linse 2.8mm (104°)
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Smart IR (Intelligente IR-LED Kompensation)
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, Linienüberquerung, Eindringen
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67, Kompaktes Gehäuse

VIDEO		FUNKTIONEN	
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS	Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Pixel	2688(H) x 1520 (V)	Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
Abtastsystem	Progressiv	DNR	3D DNR
Lichtempfindlichkeit	0.08Lux/F2.0 (Farbe), 0Lux/F2.0 (IR ein)	Bewegungserkennung	Aus/Ein
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)	Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (4 Zonen)
Videoausgang	-	Spiegeln	Aus/Ein
Kompression	H.265/H.264H/MJPEG (Extrastream)	AGC	Aus/Ein
Auflösung	4M(2688x1520)/3M(2304x1296)/1080P (1920x1080)/SXGA(1280x1024)/1.3M (1280x960)/720P(1280x720) /D1 (704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)	Weißabgleich	Aus/Ein
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~10240Kbps	Verschlusszeit	1/3 ~ 100000s
Streaming	Main Stream: 4M (1 ~ 20FPS)/3M (1~25FPS) Extra Stream: D1 (1 ~ 25FPS)	OSD Menü	-
OBJEKTIV		IR Reichweite	Bis zu 30 Meter
Brennweite	2.8mm	IR LEDs	18
Blickwinkel	H: 104°, V: 57°	Smart IR	Aus/Ein
NETZWERK		Digitaler Zoom	16-Fach
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	INTELLIGENZ	
Streaming Methode	Unicast/Multicast	IVS	Linienüberquerung, Eindringen
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP	Erweiterte Intelligenz	-
ONVIF Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI	BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer	Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Smart Phone	iOS, Android	Schutzart	IP67
EXTRAS		ELEKTRISCHE DATEN	
Speicher	NAS, Lokal PC	Spannung/Strom	DC12V, PoE (802.3af)
		Verbrauch	< 5.5W
		MASSE UND GEWICHT	
		Abmessungen	Ø70mm x 164.7mm
		Gewicht	0.44 Kg


ZUBEHÖR






PFA134



V-CM



V-MAST

Eck Montage	Mast Montage
PFA134 + V-CM	PFA134 + V-MAST2
	
Wand Montage	
PFA134	
	

DIMENSIONEN

