

AIP-4PTZ4M

4Megapixel, Wetterfeste PTZ Netzwerkkamera, motorisiertem Varioobjektiv und 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/3" 4 Megapixel progressive CMS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.05Lux/F1.6 Farbe, 0Lux/F1.6
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 4M (2592x1520)
- Linse 2.7mm ~ 11mm (111° ~ 30°) Varioobjektiv motorisiert, 4-Fach Optischer Zoom
- Triple-Codec Unterstützung: H.265/H.264/MJPEG
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, IVS
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67, Kompaktes Gehäuse

VIDEO	
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS
Pixel	2592(H) x 1520 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.05Lux/F1.6 (Farbe), 0Lux/F1.6
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)
Videoausgang	-
Kompression	H.265/H.264/MJPEG
Auflösung	4M(2592x1520)/3M(2304x1296)/1080P (1920x1080)/720P(1280x720) /D1 (704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Bitrate	H.265/H.264: 448K ~ 8182Kbps
Streaming	Main Stream: 4M/3M/1080P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS) Extra Stream 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25FPS)

OBJEKTIV	
Brennweite	2.7mm ~ 11mm
Blickwinkel	H: 111° ~ 30°
Optischer Zoom	4-Fach

NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Streaming Methode	Unicast/Multicast
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP
ONVIF Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android

EXTRAS	
Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)

FUNKTIONEN	
Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 30000s
Digitaler Zoom	16-Fach

PTZ	
Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 355°, Neigen: 0° ~ 90°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 100°/s, Neigen: 0.1° ~ 60°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 100°/s, Neigen: 60°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

INTELLIGENZ	
IVS	Linienüberquerung, Eindringen, Objektschutz
Auto-Tracking	-

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67/IK10

ELEKTRISCHE DATEN	
Spannung/Strom	DC12V/1.5A, PoE (802.3af)
Verbrauch	< 10W

MASSE UND GEWICHT	
Abmessungen	Ø122mm x 89mm
Gewicht	0.66 Kg


ZUBEHÖR



PFB200C



PFA137



V-MAST2



WMVM2

Decken Montage	Unterputz Montage
PFA137	PFB200C
Wand Montage	Mast Montage
PFB203W	PFB203W + V-MAST2

DIMENSIONEN

