

IPR-ED232ST

2MP STARLIGHT, Wetterfeste IR-LED Dome Netzwerkkamera, motorisiertem Varioobjektiv und 120dB WDR

Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel progressive CMS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.006Lux/F1.4 Farbe, 0Lux/F1.4(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P Full-HD
- Linse 2.7mm ~ 13.5mm (106° ~ 39°) Varioobjektiv motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Smart IR (Intelligente IR-LED Kompensation)
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, Linienüberquerung, Eindringen
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67, Kompaktes Gehäuse

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS
Pixel	1920(H) x 1080 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.006Lux/F1.4 (Farbe), 0Lux/F1.4 (IR ein)
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)
Videoausgang	-
Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Auflösung	1080P(1920x1080)/SXGA(1280x1024)/1.3M (1280x960)/720P(1280x720) /D1 (704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~10240Kbps
Streaming	Main Stream: 1080P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS)

OBJEKTIV

Brennweite	2.7mm ~ 13.5mm
Blickwinkel	H: 106° ~ 29°, V: 57° ~17°

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Streaming Methode	Unicast/Multicast
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP
ONVIF Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android

EXTRAS

Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)
----------	--

FUNKTIONEN

Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/3 ~ 100000s
OSD Menü	-
IR Reichweite	Bis zu 30 Meter
IR LEDs	2
Smart IR	Aus/Ein
Digitaler Zoom	16-Fach

AUDIO

Kompression	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Anschlüsse	-

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67/IK10

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	DC12V, PoE (802.3af)
Verbrauch	< 8.3W

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø122mm x 88.9mm
Gewicht	0.4 Kg

ZUBEHÖR



PFB200C




PFA137



PFA200W



WMVM2



V-MAST2

Decken Montage	Unterputz Montage
PFA137	PFB200C
Wand Montage	Mast Montage
PFB203W	PFB203W + V-MAST2
Wand Montage mit Regenschutz	Mast Montage mit Regenschutz
PFA137 + PFA200W	PFA137 + V-MAST2 + PFA200W

DIMENSIONEN

