

PURELINK IS2511-015 Premium USB 3.1 (Gen 2) USB-C Kabel, schwarz, 1,5m

IS2511-015
EAN 4251364721865



USB C Kabel 3.1 (Gen2), 1,5m 5A, 10G, DP Alt Mode, black

Einfache Verbindung zwischen USB-C Geräten inkl. USB Power Delivery. Das Premium USB-C (Stecker) zu USB-C (Stecker) Kabel verbindet zwei Geräte mit USB-C Anschluss nach USB 3.1 (Gen 2) Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10Gbps. Die Kabel können auch als Ladekabel für USB-C Geräte eingesetzt werden und unterstützen USB Power Delivery mit max. 5A / 20V / 100W. Das Kabel ist mit vernickelten Steckern versehen und verfügt über hochreine Kupferleiter mit dreifacher Schirmung. Verfügbar in Längen zwischen 0,50m - 1,50m. Anschlüsse Kontaktmaterial Vernickeltes Gehäuse, vergoldete Kontakte Schirmung Ja Anschluss 1 USB-C Stecker Anschluss 2 USB-C Stecker Elektrische Signale Max. Bandbreite Gen 2 - 10Gbps Kabel Typ Rundkabel Länge 1,50m Material Innenleiter Verzinnertes Kupfer AWG AWG30/32/34/26 Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Aluminium Folie Marla (100% dicht)

Schirmung 3 Geflecht (90% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 5,2±0,2mm Signalübertragung Übertragungsarten Daten- und Stromübertragung Weiteres Sicherheit RoHS, REACH Farbe schwarz

- SB 3.1 (Gen 2) - 10Gbps Datenübertragung
- Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- USB Power Delivery mit 5A / 20V / 100W; ohne PD max. 3A / 5V / 15W
- Farbe Kabel: schwarz
- USB-C Produkte: ja
- Länge: 1.5 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

