


PURELINK Purelink Pureinstall PI1000

PI1000-010
EAN 4260134119573



HDMI/A Kab.ST-ST 1m Ethernet HDMI HIGH SPEED ETHERNET, 4K

Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Anschlüsse Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.1 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Anschluss 2 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.2 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel Typ Rundkabel Material Innenleiter Verzinntes OFC Kupfer AWG AWG28 Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm Signalübertragung Unterstützte Standards HDMI Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Max. Bandbreite Bis 3m Kabellänge: 600 MHz || Ab 5m: 340 MHz Max. Übertragungsrate Bis 3m Kabellänge: 18 Gbit/s || Ab 5m: 10,2 Gbit/s Max. Auflösung Bis 3m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @60Hz, 8bit, 4:4:4 bzw. HDR Ab 5m

Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @30Hz Unterstützte Farbräume HDR (High-Dynamic-Range), 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Unterstützte Audiostandards Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD Weitere Standards HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 2160p
- Integrierter Ethernet Kanal für 100MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- AWG: AWG 28
- Farbe Anschluss: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- HDTV Standard: 2160p/60Hz
- Länge: 1 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00