




Drehspul-Messgeräte

für Normsignale und zum Anschluss an
Nebenwiderstände (Shunts)

Type:
DQX

Quadratischer Durchbruch
DQX 48 Klasse 2,5
DQX 72 / 96 Klasse 1,5



Type	DQX 48	DQX 72	DQX 96
Frontrahmen	48 x 48 mm	72 x 72 mm	96 x 96 mm
Durchbruch	45 x 45 mm	68 x 68 mm	92 x 92 mm
Skalenlänge	42 mm	62 mm	90 mm
Gewicht	0,1 kg	0,2 kg	0,25 kg



Auswahltabelle

Normsignal		€	€	€
Messbereichsendwert				
V - Nullpunkt links	0-10	35,20	35,20	35,20
V - Nullpunkt mitte	10-0-10	--	45,00	45,00
mA - Nullpunkt links	0-20	35,20	35,20	35,20
mA - Nullpunkt mitte	20-0-20	--	45,00	45,00
mA	4-20	35,20	35,20	35,20

Skalenwert und Messgröße bitte bei Bestellung
angeben. Wenn keine Werte angegeben werden
wird die Skala mit 0-100% ausgeführt!

Nebenwiderstände (Shunts)		€	€	€
Messbereichsendwert				
mV - Nullpunkt links	60			
	100	35,20	35,20	35,20
	150			
	250			
mV - Nullpunkt mitte	60-0-60			
	100-0-100	--	45,00	45,00
	150-0-150			
	250-0-250			

Skalenwert und Messgröße bitte bei Bestellung
angeben. Wenn keine Werte angegeben werden
wird die Skala mit dem Messbereichsendwert
ausgeführt!