

Typ: VOOPL-215.000



Art.-Nr.: DA480500

Ausstattung:

Klemmenleiste für max. 5 Raumthermostate und 20 Stellantriebe

Anwendung:

Verdrahtungsleiste für Heizungsregler mit oder ohne ECO-Funktion, auch für Heiz- / Kühlregler mit integriertem Heiz- / Kühllumschalter und zur Verwendung von Ventilstellantrieben „stromlos geschlossen“.

Bei Einsatz von Uhrenreglern können bis zu 3 Master-Slave-Zeitzone gebildet werden.

Sobald ein Kanal eine Heizanforderung registriert, schaltet das optionale Pumpenmodul ein.

Technische Daten:

Abmessungen Gehäuse:	175 x 70 x 90 mm
Abmessungen Verpackung:	205 x 85 x 115 mm
Anzahl Ausgänge:	5
Ausgangssignal6:	230 VAC, 50 Hz, unter Verwendung des Pumpenmoduls (WUSRE) nutzbar
Ausstattungstext Typ:	Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 5 Raumthermostaten und max. 20 Stellantrieben, pro Kanal sind max. 4 Stellantriebe möglich, Gerätesicherung T4A/250V Einbaumaß Ø 5 x 20 mm (sichert ebenfalls die Stromkreise der angeschlossenen Regler, der Pumpe und der Ventilantriebe)
Betriebsspannung:	24 VAC, 50 Hz, nur ohne Pumpenmodul (WUSRE) nutzbar oder 230 VAC, 50 Hz
Elektrischer Anschluss:	Federklemmen 0,2 mm ² bis 1,5 mm ² , bei Verwendung von Aderendhülsen 0,25 mm ² bis 0,75 mm ²
Farbe Gehäuse:	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht:	ca. 370 g
Lagertemperatur:	-20...+70 °C

