



Werkzeug und Zubehör Suche

[Maschinen ▾](#)
[Zubehör ▾](#)
[Makita ▾](#)
[Händlersuche](#)
[Technologie ▾](#)
[Service ▾](#)
[Händlerportal](#)


Für Bildvergrößerungen Bild anklicken
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

**Vibrationen und Geräuschpegel Daten**

• Arbeit: Meisseln	9.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Meisseln mit Seitengriff	9.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Hammerbohren in Beton	10.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Schalldruck L _{pa}	92 dB(A)
• Schalleistung L _{wa}	103 dB(A)
• Unsicherheit K (Geräuschpegel)	3 dB(A)


[Betriebsanleitung](#)

[Seite Drucken](#)

[Bild Download](#)
Makita HR4003C

Bohrhammer

Produktbeschreibungen

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

• Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
• Leistungsaufnahme	1.100 W
• Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min ⁻¹
• Schlagzahl	1.450 - 2.900 min ⁻¹
• Einzelschlagstärke	8,3 J
• Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
• Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
• Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
• Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

Mitgeliefertes Zubehör

• Stabseitengriff	123138-5
• Transportkoffer	196531-6
• D-Seitengriff	196792-8
• Meißelfett	198993-4
• Tiefenanschlag	331955-1
• Gewebetuch	443122-7



Newsletter-
Anmeldung



Events
Messeplaner ansehen



Jobs
Karriere bei Makita



Service Center
Wartungsinformationen

[Firmenprofil](#) | [Newsletter-Anmeldung](#) | [AGB](#) | [Datenschutz](#) | [Schwarzimport](#) | [Karriere](#) | [Global Site](#) | [Impressum](#)

© 2020 Makita Werkzeug Ges.m.b.H. - Airportstr. 4, 2401 Fischamend

