



Werkzeug und Zubehör Suche

[Maschinen ▾](#)
[Zubehör ▾](#)
[Makita ▾](#)
[Händlersuche](#)
[Technologie ▾](#)
[Service ▾](#)
[Händlerportal](#)


Makita HM0871C

Stemmhammer

Produktbeschreibungen

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| • Werkzeugaufnahme | geeignet für SDS-MAX |
| • Leistungsaufnahme | 1.100 W |
| • Schlagzahl | 1.100 - 2.650 min ⁻¹ |
| • Einzelschlagstärke | 8,1 J |
| • Gewicht lt. EPTA | 5,8 kg |
| • Maße (L x B x H) | 466 x 116 x 230 mm |

Mitgeliefertes Zubehör

- | | |
|-------------------|----------|
| • Transportkoffer | 824905-8 |
| • Meißelfett | 198993-4 |
| • Gewebetuch | 443122-7 |
| • Seitengriff | 1 Stk. |

Vibrationen und Geräuschpegel Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • Arbeit: Meißeln mit Seitengriff | 8.0 m/s ² |
| • Unsicherheit K (Vibration) | 2.0 m/s ² |
| • Schalldruck L _{pa} | 86 dB(A) |
| • Schalleistung L _{wa} | 97 dB(A) |
| • Unsicherheit K (Geräuschpegel) | 3 dB(A) |
| • Arbeit: Meißeln mit Seitengriff | 8.0 m/s ² |
| • Unsicherheit K (Vibration) | 1.5 m/s ² |
| • Schalldruck L _{pa} | 86 dB(A) |
| • Schalleistung L _{wa} | 97 dB(A) |
| • Unsicherheit K (Geräuschpegel) | 3 dB(A) |


[Betriebsanleitung](#)

[Explosionszeichnung](#)

[Seite Drucken](#)

[Bild Download](#)


Newsletter
Gleich anmelden >>



Events
10
Messeplaner ansehen



Jobs



Karriere bei Makita

Service Center



Wartungsinformationen

Firmenprofil | Newsletter | AGB | Datenschutz | Schwarzimport | Karriere | Global Site | Impressum
© 2018 Makita Werkzeug Ges.m.b.H. - Airportstr. 4, 2401 Fischamend

