



Werkzeug und Zubehör Suche

Maschinen ▾

Zubehör ▾

Makita ▾

Händlersuche

Technologie ▾

Service ▾

Händlerportal



Für Bildvergrößerungen Bild anklicken
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)



Vibrationen und Geräuschpegel Daten

- Arbeit: Schneiden von Blech
 - Unsicherheit K (Vibration)
 - Arbeit: Sägen von Holz
 - Unsicherheit K (Vibration)
 - Schalldruck L_{pa}
 - Schalleistung L_{wa}
 - Unsicherheit K (Geräuschpegel)
- 5.0 m/s²
 - 1.5 m/s²
 - 7.0 m/s²
 - 1.5 m/s²
 - 83 dB(A)
 - 94 dB(A)
 - 3 dB(A)

- Betriebsanleitung
- Explosionszeichnung
- Seite Drucken
- Bild Download

Makita 4329
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

Produktbeschreibungen

- Elektronik und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Leichtgewicht mit 450 Watt-Motor
- Geringer Geräuschpegel und extrem vibrationsarm
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

- Leistungsaufnahme
 - Leerlaufhubzahl
 - Hubhöhe
 - Pendelhub
 - Schnittleistung (Holz)
 - Schnittleistung (Stahl/Alu)
 - Gewicht lt. EPTA
 - Maße (L x B x H)
- 450 W
 - 500 - 3.100 min⁻¹
 - 18 mm
 - 4-stufig
 - 65 mm
 - 6 mm
 - 1,9 kg
 - 223 x 77 x 197 mm

Mitgeliefertes Zubehör

- Stichsägeblatt B-10
 - Innensechskantschlüssel 3 mm
- 1 Stk.
 - 783201-2

Newsletter

Gleich anmelden >>

Events

Messeplaner ansehen



Jobs

Karriere bei Makita

Service Center

Wartungsinformationen

