



Werkzeug und Zubehör Suche

Maschinen ▾

Zubehör ▾

Makita ▾

Händlersuche

Technologie ▾

Service ▾

Händlerportal



Für Bildvergrößerungen Bild anklicken
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)



Vibrationen und Geräuschpegel Daten

• Arbeit: Meisseln mit Seitengriff	7.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Meisseln mit Seitengriff	8.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Hammerbohren in Beton	9.0 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²

• Schalldruck L _{pa}	98 dB(A)
• Schalleistung L _{wa}	109 dB(A)
• Unsicherheit K (Geräuschpegel)	3 dB(A)

Betriebsanleitung

Seite Drucken

Bild Download

Makita HR5212C

Bohrhammer

Produktbeschreibungen

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämpfen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
- Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

• Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
• Leistungsaufnahme	1.510 W
• Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min ⁻¹
• Schlagzahl	1.100 - 2.250 min ⁻¹
• Einzelschlagstärke	20,0 J
• Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
• Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
• Gewicht lt. EPTA	12,0 kg
• Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

Mitgeliefertes Zubehör

• D-Seitengriff	135283-4
• Stabseitengriff	135629-4
• Transportkoffer	196552-6
• Meißelfett	198993-4
• Tiefenanschlag	331955-1
• Gewebetuch	443122-7



Firmenprofil | Newsletter | AGB | Datenschutz | Schwarzimport | Karriere | Global Site | Impressum
© 2019 Makita Werkzeug Ges.m.b.H. - Airportstr. 4, 2401 Fischamend

