

Akku-Spezialset LXT DLX5066TJ

LXT • 18 V • Werkzeugset

Leistungstarker Profi-Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Stichsäge und Bohrhammer.

Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 zum Schrauben und Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. den Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie den Bohrhammer DHR202, die Stichsäge DJV181 und die Lampe DEADML815.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT
DDF484Z**



**Akku-Winkelschleifer LXT
DGA513Z**



**Akku-Bohrhammer LXT
DHR202Z**



**Akku-Pendelhubstichsäge
LXT
DJV181Z**



**Akku-LED Lampe LXT
DML815**

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Akku-Winkelschleifer LXT

DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



Akku-Bohrhammer LXT

DHR202Z

18 V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-Plus-Bits mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagstärke	1,9 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	6 - 10 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Max. Bohrleistung in Holz	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (dB)	98 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	3 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	14,5 m/s ²
Vibration Meißeln mit Seitengriff	11 m/s ²

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus



Akku- Pendelhubstichsäge LXT

DJV181Z

18 V • 800 - 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine effiziente Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schalldruckpegel (dB)	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED



Akku-LED Lampe LXT

DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

Handliche und effiziente Akku-Lampe

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	24,5 h

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8
Schutzhaube

158057-6
Seitengriff

GM00001289
Metallhaken

195193-7
Service Box für BHR202, DHR202,

821552-6
MAKPAC Gr. 4

324219-0
Tiefenanschlag

837634-4
MAKPAC Koffereinsatz

783202-0
6-kant Stiftschlüssel 4 mm

839758-2
MAKPAC Koffereinsatz

766027-7
Schnellspannbohrfutter 13mm

784637-8
PH/Schlitz Doppelbit

782423-1
Stirnlochschlüssel



126331-0
Absaugstutzen



821550-0 (2x)
MAKPAC Gr. 2



158237-4
Seitengriff



415524-7
Spanreisschutz



251314-2
Schraube M4x12



417852-6
Kunststoffgleitplatte



346317-0
Haken



837789-5
MAKPAC Koffereinsatz



199710-5
Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



224447-6
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



A-80656
Schruppscheibe



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



197280-8 (3x)
Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

122911-0
Schutzhaube



126331-0
Absaugstutzen



123145-8
Schutzhaube



164095-8
Parallelanschlag



■ Passendes Zubehör

193472-7

Absaugset - Bohren

197941-0

Schultergurt mit Karabiner und

193516-3

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider,

193517-1

Führungsschienenadapter für

763256-3

Schnellspann-Bohrfutter, 13 mm

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

837634-4

MAKPAC Koffereinsatz

D-16368

SDS-PLUS Meißelset, 5 tlg.

195354-9

Ezynut Spannmutter

196297-8

Super-Mutter

196845-3

Absaughaube Winkelschleifer

197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm

782407-9

Stirnlochschlüssel

B-12239

Trennscheibe

197252-3

Führungsschienenadapter für

B-13091

Diamanttrennscheibe Comet

199826-6

Ratschenzwingen



195193-7

Service Box für BHR202, DHR202,



162258-0

Seitengriff Antivibration



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der

821551-8

MAKPAC Gr. 3



194514-0

Seitengriff AVT



195239-9

Absaughaube Winkelschleifer



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



P-90629

Winkelschraubaufsatz



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



B-46953

Trennscheibe

Passendes Zubehör

415524-7

Spanreisschutz



417852-6

Kunststoffgleitplatte



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



B-48555

Diamantschleifscheibe mit Dämpfung



821551-8

MAKPAC Gr. 3



B-53992

Diamant-Trennscheibe Nebula



837789-5

MAKPAC Koffereinsatz



B-55310

Diamant-Trennscheibe



B-60464

Trennscheibe

