

Akku-Bohrhammer LXT

DHR283Z

2 x 18 V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff und Schnellwechselfutter sowie SDS-Plus Aufnahme. Zwei 18 V LXT-Akkus liefern starke 36 Volt. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 U/min. Einzelschlagstärke von 2,8 J und max. Bohrleistung von 28 mm in Beton. AWS-fähig (Modul nicht mitgeliefert)



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Schlagstärke	2,9 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	13,3 m/s ²
Vibration Meißeln mit Seitengriff	9,3 m/s ²

EAN 0088381857864

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml		199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren)	
331886-4 Tiefenanschlag		443122-7 Lappen / Gewebetuch	

Passendes Zubehör

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml		199138-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	
199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren)		199557-7 HEPA-Filterelement	
199585-2 Aktiver HEPA Absaugadapter DX09		331886-4 Tiefenanschlag	
443122-7 Lappen / Gewebetuch			