

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF489Z

18 V • 73/40 Nm • 0 - 1.800 U/min

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Der effiziente bürstenlose Motor garantiert ein hohes Drehmoment von 73/40 Nm. Dank leicht reduzierter Drehzahl, auch erhöhtes Drehmoment im zweiten Gang. Die leistungsstarke Dual-LED leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	73 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Drehmoment	110 Nm
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Selbsteinziehender Bohrer)	51 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren in leichten Anwendungen; Niedriggeschwindigkeitsmodus für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert

EAN 0088381775700

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2 Schraube M4x12		346317-0 Haken	
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit			

Passendes Zubehör

122576-8 Tiefenanschlag		251314-2 Schraube M4x12	
821550-0 MAKPAC Gr. 2		837916-4 MAKPAC Koffereinsatz	
D-75415 Erdbohrer		D-75421 Erdbohrer	
D-75437 Erdbohrer		D-75443 Erdbohrer	