



— PRODUKTDATENBLATT

K6R



K6R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die kompakte Schlüsselbündelleuchte K6R liefert auf Knopfdruck eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 400 Lumen – wesentlich heller und intuitiver als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Die Lampe wird bequem und kabellos über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen. Zusätzlich verfügt die edle Leuchte aus gebürstetem Aluminium über eine Rotlichtfunktion sowie zahlreiche weitere Features, die sie zum perfekten, leistungsstarken Accessoire für den Schlüsselbund oder den Rucksack machen.

- Leistungsstarke, kompakte Schlüsselbündelleuchte mit bis zu 400 Lumen Lichtleistung
- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung
- Zusätzliche Rotlichtfunktion
- Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel
- Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige sowie praktische Transportsperre zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	62
Kopfdurchmesser [mm]	30
Gehäusedurchmesser [mm]	30
Gewicht mit Batterien [g]	30
Gewicht ohne Batterien [g]	20
Fokussierbar	Nein
Lampenkopfmaterial	PC
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	550
Batterieenergie ² [Wh]	2
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	180
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP2X
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Boost, Power, Low Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	High Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]	400	200		20
Leuchtweite ¹ [m]	80	50		15
Leuchtdauer ¹ [h]		1.5		10

SCHALTER

End Cap Switch

FEATURES

Transportsicherung, Red Light

K6R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSGEOMETRIE

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	Karabinerhaken
Art.-Nr.	502577
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	grau
Preis, UVP (€)	24.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 8.5 x 3
Bruttogewicht [g]	75.5
GTIN-13	4058205028318

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	128
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 29.5 x 34.5
Bruttogewicht [kg]	10.36
GTIN-13	4058205028332



VERPACKUNGSGEOMETRIE

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	Karabinerhaken
Art.-Nr.	502578
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	gold
Preis, UVP (€)	24.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 8.5 x 3
Bruttogewicht [g]	75.5
GTIN-13	4058205028622

UMKARTON

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	128
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 29.5 x 34.5
Bruttogewicht [kg]	10.36
GTIN-13	4058205028646

The logo consists of the letters 'K6R' in a stylized font. The 'K' and 'R' are black, while the '6' is red. A horizontal line is positioned to the left of the 'K'.

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser K-Serie

Schlüssel zur Erleuchtung

Das „K“ steht bei Ledlenser für „Key“. Dank ihrer ultrakompakten Maße kommen die Leuchten der K-Serie oft als treue Begleiter am Schlüsselbund oder in der Handtasche zum Einsatz. Dabei braucht man sie dank ihres edlen Designs, der beeindruckenden Leistung und hohen Robustheit gar nicht verstecken. Viele der Modelle sind wiederaufladbar und schonen damit Umwelt und Geldbeutel.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.