

19" Standschrank, 800x800mm, grau RAL7035



BESCHREIBUNG

NTX Stahl Netzwerkschränke zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus und sind für High Density Anwendungen sowie Rechenzentrumsanwendungen geeignet.

Mit ihrem modularen Aufbau sind sie eine gute Investition für die Zukunft. Die Schränke bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer und Glasfaser und erlauben eine einfache Installation, während dennoch die maximale Kapazität für High Density Anwendungen zur Verfügung steht.

Rück- und Seitenwände sind leicht abnehmbar, Kabeleinführung an 3 Öffnungen möglich, tiefenverstellbare Profilschienen (2 Befestigungsebenen).

FEATURES

- Glastür mit Sicherheitsglas
- RAL7035 grau
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Material: 1,5mm Stahl
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegelung
- Oberfläche (Türen, Seitenwände, Boden- und Dachabdeckung):
 - antistatische Pulverbeschichtung
 - Verzinkte 19" Schienen
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert
- Der Netzwerk-/Serverschrank wird fertig montiert geliefert
- Abmessungen:
 - Breite: 800mm
 - Tiefe: 800mm
 - Höhe: 42HE (2033mm)

19" Standschrank, 800x800mm, grau RAL7035

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	42
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	ohne
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Bauform	Standschrank
Breite	800 mm
Breite außen	800 mm
Breite innen	703 mm
Farbe	Grau
Höhe	2033 mm
Höhe außen	2033 mm
Höhe innen	1873 mm
Material	1,5 mm Stahl
Material Fronttür	Glas
Material Rücktür	Stahl
Max. Belastbarkeit	2000 kg
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sichttür	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit vertikaler Kabelführung	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
Montagetiefe 19-Zoll Schienen	123 - 573 mm
Produktfamilie	Standschrank Pro
RAL-Nummer	RAL7035
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP)	IP20
Tiefe	800 mm
Tiefe außen	800 mm
Tiefe innen	750 mm
Türe (Ausführung)	Glastüre, vorne
Verriegelung der Fronttür	Ein-Punkt
Verriegelung der Rücktür	Ein-Punkt
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja
Zertifikate / Zulassungen	RoHS, UL und Gost-R zertifiziert