

Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 4 Lüftern



Beschreibung

Der Dachlüftereinsatz für Serverschränke mit vier integrierten Lüftern sorgt für eine zuverlässige und effiziente Kühlung von Netzwerk- und Serversystemen. Die robuste Stahlkonstruktion in lichtgrau (RAL 7035) eignet sich für den Einsatz in 19"-Serverschränken und unterstützt eine optimale Luftzirkulation im Rack. Dank einfacher Montage im Dachbereich sowie integriertem Schalter und regelbarem Thermostat lässt sich die Kühlleistung flexibel an die jeweiligen Betriebsbedingungen anpassen. Ideal zur Vermeidung von Wärmestau und zur Erhöhung der Betriebssicherheit empfindlicher IT-Komponenten.

Features

- für 600-800mm Stand- und Serverschränke
- 2 Lüfter
- inklusive Thermostat
- 1,5 mm Stahl
- RAL 7035 grau
- Pulverbeschichtet
- IEC 297-1 konform
- Lüftergeschwindigkeit: 2600 - 2900 rpm
- Geräusch: 42,2 - 44,5 dB (A)
- Luftfluss: 85 - 97 CFM

Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 4 Lüftern

Technische Daten

Parameter	Wert
Abmessungen	47x375x363mm
Farbe	RAL7035, Grau
Lüfter	2
Material	1,5mm Stahl
Stromversorgung	AC 220 / 240 Volts 50/60 Hz
Ausgeführt als Einschublüfter	Nein
Dachlüfter	Ja
Geräuschemission	42,2 - 44,5 dB(A)
mit Filter	Nein
mit Schutzabdeckung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung
Schutzart (IP)	IP20
Umlüfter	Ja
Volumenstrom, freiblasend	85 - 97 m³/h