

Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH



Beschreibung

Patchkabel der Kategorie 6A entsprechen den Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2 und ermöglichen Datenübertragungen bis 10 Gbit/s bei einer Bandbreite von 500 MHz. Das verwendete Kabel ist doppelt geschirmt: Jedes Adernpaar verfügt über eine eigene Folienschirmung, zusätzlich schützt eine äußere Geflechschirmung vor Störeinflüssen. Dieser Aufbau wird als S/FTP bzw. PIMF bezeichnet. Der halogenfreie Kabelmantel ist flammwidrig und eignet sich für den professionellen Einsatz in modernen Netzwerkinstallationen. Die RJ45-Stecker verfügen über vergoldete Kontakte sowie eine Knickschutztülle zum Schutz der Rastnase und für eine einfache Handhabung.

Features

- K6A
- Schirmung: S/FTP
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke AWG27
- Mantel: LSZH
- 10 verschiedene Längen, 7 verschiedene Farben
- 100% FLUKE Channel getestet

Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH

Technische Daten

Parameter	Wert
Belegung	TIA/EIA 568 B
AWG	27
Farbcodierungen (XX)	Grau (), Grün (GN), Gelb (GE), Rot (RT), Blau (BL), Schwarz (SW), Weiß (WS)
Kategorie	K6A
Schirmung	S/FTP
Mantel	LSZH
Außendurchmesser	5,6mm (+-0,2mm)

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
X-PK-SFTP-K6A 0.5 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 0.5
X-PK-SFTP-K6A 1.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 1.0
X-PK-SFTP-K6A 1.5 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 1.5
X-PK-SFTP-K6A 2.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 2.0
X-PK-SFTP-K6A 3.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 3.0
X-PK-SFTP-K6A 5.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 5.0
X-PK-SFTP-K6A 7.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 7.0
X-PK-SFTP-K6A 10.0 XX		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 10.0
X-PK-SFTP-K6A 15.0 (GE)		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 15.0, Nur in den Farben GELB/GRAU verfügbar!
X-PK-SFTP-K6A 20.0 GE		Patchkabel Kat.6A S/FTP LSZH, Farbe XX, Länge: 20.0, Nur in der Farbe GELB verfügbar!