

1 - KONFIGURATION

ZURÜCK

PRODUKTART:

STECKVORRICHTUNG (MIT ODER OHNE
SCHALTLEISTUNG)

UMGEBUNG: EX/ NICHT-EX

☒ NICHT-EX

NORMEN:

☒ IEC

EQUENZ:

50/60 Hz

KONTAKTBELEGUNG:

3P+E

SPANNUNG:

380-440 V

STROM:

30 A

2 - VORSCHLÄGE UND OPTIONEN

3 - MEINE AUSWAHL

| Nicht-Ex | STECKVORRICHTUNG (mit oder ohne Schaltleistung) | AC 50/60 Hz | 3P+E | 380-440 V | 30 A

MEINE AUSWAHL:

DECONTACTOR™ DN1

Eigenschaften:

Material METALL

Spannung 500 V

Strom 30 A

Schutzart IP54

Mechanische Schutzart IK09

Temperatur T -40C / +60C

Min. Querschnitt flexibel 2,5 - 6 mm²

Min. Querschnitt starr 2,5 - 10 mm²

Größe Size 3



ART.-NR. EINBAUDOSE



ART.-NR. EINBAUSTECKER

BEZEICHNUNG

DECONTACTOR DN1 METALL IP54 30 A
3P+E 380-440 V AC 50/60 HZ



DOKUMENTATION

Optionen Einbaudose

Keine Option

Optionen Einbaustecker

Keine Option

Weitere Informationen

ZUBEHÖR



ADAPTER

ADAPTER AUS KUNSTSTOFF

30° 513M3
70° 513M7

ADAPTER AUS METALL

GERADE 593M0
30° 593M3
70° 593M7



WANDSOCKEL

WANDSOCKEL AUS KUNSTSTOFF

☐ M25 GEWINDE 30° 513B3M25
☐ M32 GEWINDE 30° 513B3M32

WANDSOCKEL AUS METALL

☐ M20 GEWINDE 20° 593B2M20
☐ M25 GEWINDE 20° 593B2M25
☐ M32 GEWINDE 20° 593B2M32

WANDSOCKEL AUS KUNSTSTOFF + ADAPTER AUS
KUNSTSTOFF

☐ OHNE BOHRUNG 70° 513C7000
☐ M25 GEWINDE 70° 513C7M25



GRIFFE

Kunststoffgriff mit metrischer Kabelverschraubung

☐ KABELVERSCHRAUBUNG POLY M25 9-18 mm GERADE 513P025P
☐ KABELVERSCHRAUBUNG POLY M32 14-26 mm GERADE 513P032P
☐ KABELVERSCHRAUBUNG POLY M40 18-32 mm GERADE 513P040P

METALLGRIFF UND METALLVERSCHRAUBUNG

☐ METALLVERSCHRAUBUNG M25 8-16 mm GERADE 593P025M
☐ METALLVERSCHRAUBUNG M32 16-24 mm GERADE 593P032M
☐ METALLVERSCHRAUBUNG M40 22-32 mm GERADE 593P040M

WANDSOCKEL AUS METALL + ADAPTER AUS KUNSTSTOFF

☐ M20 GEWINDE 30°	513C3M20
☐ M25 GEWINDE 30°	513C3M25
☐ M32 GEWINDE 30°	513C3M32
☐ M40 GEWINDE 30°	513C3M40

KABELVERSCHRAUBUNG

☐ MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG 10-30 mm GERADE
--

513P0D30**WANDSOCKEL AUS METALL + ADAPTER AUS METALL**

☐ M20 GEWINDE GERADE	593C0M20
☐ M25 GEWINDE GERADE	593C0M25
☐ M32 GEWINDE GERADE	593C0M32
☐ M40 GEWINDE GERADE	593C0M40
☐ M20 GEWINDE 30°	593C3M20
☐ M25 GEWINDE 30°	593C3M25
☐ M32 GEWINDE 30°	593C3M32
☐ M40 GEWINDE 30°	593C3M40
☐ M20 GEWINDE 70°	593C7M20
☐ M25 GEWINDE 70°	593C7M25
☐ M32 GEWINDE 70°	593C7M32
☐ M40 GEWINDE 70°	593C7M40

RÜCKEN >**KONTAKTIEREN SIE UNS >**

Fotos sind nicht verbindlich. Die Navigation auf diesem Konfigurator ist optimiert auf Google Chrome, Firefox, Safari, IE11 und Edge



Copyright © Marechal Electric - Alle Rechte vorbehalten 2020