



Pan-Ty™ PLT4S-C76-Kabelb., aqua, Tefzel, UV, wärmefest, 14,6“ L, 50 lb, PK100

PLT4S-C76

Die verriegelnden Tefzel-Kabelbinder PLT4S-C76 von Panduit wurden für Anwendungen konzipiert, die hohen Umgebungsbelastungen widerstehen müssen, z. B. Angriff durch Chemikalien, Gammastrahlen, UV-Strahlung und extreme Temperaturen. Ideal für die Verwendung in Kernkraftwerken und Chemieanlagen. Geringe Rauchdichte und herausragende Brennbarkeitsklasse UL 94V-0. Standardquerschnitt, 371 mm Länge. Für Innen- und Außenanwendung, bestehend aus Tefzel, markante Farbe Aquamarinblau, 100er Pack.

Spezifikationen

Produkttyp	Premium-Kabelbinder
Farbe	Aqua
Umgebung	Innen/außen
Material	Tefzel
Widerstandseigenschaften	Chemikalien-, Strahlungs-, UV- und Hitzebeständig
Gesamtlänge (Zoll)	14.6
Gesamtlänge (mm)	371
Gehäusebreite (Zoll)	0.19
Gehäusebreite (mm)	4.8
Gehäusestärke (Zoll)	0.059
Gehäusestärke (mm)	1.5
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	4
Max. Bündeldurchmesser (mm)	102
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.13
Min. Bündeldurchmesser (mm)	3.3
Min. Schleifenzugfestigkeit (N)	222
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb)	50
Maximale Betriebstemperatur (°C)	170
Maximale Betriebstemperatur (°F)	338
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	CSA-zertifiziert, UL-anerkannt (Listennr. E56854), UL 62275-konform (Typ 1, 11), RoHS-konform

Spezifikationen (fortgesetzt)

Querverweisnummer Militär	MS3367-2-15
Zur Verwendung mit	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
Teilemerkmale	Einteiliger Arretierungskeil für konsistente Leistung und Zuverlässigkeit. Geringe Einfädelkraft und hohe Schlaufenzugfestigkeit.

Verpackungsdetail

UPC	07498354093
Std. Pck. Mg.	100
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0534
Std. Abr. Mg.	1000
Std. Abr. Vol. (cf)	0.5339